

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31


Таджикистан (992)427-82-92-69

http://middle.nt-rt.ru || mdd@nt-rt.ru

Весы Гулливер 12

Фото	Список товаров
	Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 300x400) "Гулливер 12" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 300x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 400x400) "Гулливер 12" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 400x500) "Гулливер 12" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x500 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 450x600) "Гулливер 12" Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 600x600) "Гулливер 12"

	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 600x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-2 (10/20; 400x400) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-2 (10/20; 400x500) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x500 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-2 (10/20; 450x600) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-2 (10/20; 600x600) "Гулливёр 12"</u> <u>Весы МП 60 ВЖА Ф-2 (10/20; 600x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 1000x1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 300x400) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 300x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 400x400) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 400x500) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x500 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 450x600) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 600x600) "Гулливёр 12"</u>
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 600x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 800x1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВДА Ф-2 (20/50; 800x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-2 (20/50; 1000x1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-2 (20/50; 300x400) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 300x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-2 (20/50; 400x400) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-2 (20/50; 400x500) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x500 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-2 (20/50; 450x600) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-2 (20/50; 600x600) "Гулливёр 12"</u>
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-2 (20/50; 600x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-2 (20/50; 800x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=150кг, MIN=400г, е=20/50г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С



Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 1000х1000) "Гулливвер 12"

Эл. весы напольные простого взвешивания, MAX=300кг, MIN=1000г, e=50/100г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С



Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 1000х1200) "Гулливвер 12"

Эл. весы напольные простого взвешивания, MAX=300кг, MIN=1000г, e=50/100г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в, темп: -10+40 град С



Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 1200х1200) "Гулливвер 12"

Эл. весы напольные простого взвешивания, MAX=300кг, MIN=1000г, e=50/100г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С



Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 300х400) "Гулливёр 12"

Эл. весы напольные простого взвешивания, MAX=300кг, MIN=1000г, e=50/100г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 300x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С



Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 400х400) "Гулливвер 12"

Эл. весы напольные простого взвешивания, MAX=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С



Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 400х500) "Гулливёр 12"

Эл. весы напольные простого взвешивания, MAX=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400х500 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С



Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100: 450х600) "Гулливвер 12"

Эл. весы напольные простого взвешивания, MAX=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450х600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 600х600) "Гулливёр 12"</u>
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 600х800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600х800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 800х1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800х1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 800х800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800х800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 1000х1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000х1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 1000х1200) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000х1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 1200х1200) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1200х1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 300x400) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 300x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 400x400) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x400 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 400x500) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x500 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 450x600) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 600x600) "Гулливёр 12"</u>
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 600x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 800x1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 300 ВЖА Ф-2 (50/100; 800x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=300кг, MIN=1000г, е=50/100г, блок ЖКИ индикации в нержавеющей корпусе МИ ВЖА/12Я нерж. со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 1000x1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=200г, е=100/200г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 1000x1200) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=200г, е=100/200г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 1200x1200) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 450x600) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 600x600) "Гулливёр 12"</u>
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 600x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 800x1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=200г, е=100/200г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВДА Ф-2 (100/200; 800x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 1000x1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 1000x1200) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 1200x1200) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 450x600) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 450x600 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 600x600) "Гулливёр 12"</u>
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 600x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800

	нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 800x1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 600 ВЖА Ф-2 (100/200; 800x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=600кг, MIN=2000г, е=100/200г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 ВДА Ф-2 (200/500; 1000x1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 ВДА Ф-2 (200/500; 1000x1200) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 ВДА Ф-2 (200/500; 1200x1200) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 ВДА Ф-2 (200/500; 800x1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 ВДА Ф-2 (200/500; 800x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1000кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 1000 ВДА Ф-2(200/500; 600x800) "Гулливёр 12"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=1000кг, Min=4000г e=200/500г. Индикация светодиодная (LED).
	<u>Весы МП 1000 ВЖА Ф-2 (200/500; 1000x1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1000кг, MIN=4000г, e=200/500г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 ВЖА Ф-2 (200/500; 1000x1200) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1000кг, MIN=4000г, e=200/500г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 ВЖА Ф-2 (200/500; 1200x1200) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1000кг, MIN=4000г, e=200/500г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 ВЖА Ф-2 (200/500; 800x1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1000кг, MIN=4000г, e=200/500г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 ВЖА Ф-2 (200/500; 800x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1000кг, MIN=4000г, e=200/500г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 800x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1000 ВЖА Ф-2(200/500; 600x800) "Гулливёр 12"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=1000кг, Min=4000г e=200/500г. Индикация ЖКИ.
	<u>Весы МП 150 ВЖА Ф-2(20/50; 800x1000) "Гулливёр 12"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Max=150кг, Min=400г e=20/50г. Индикация ЖКИ.

	<u>Весы МП 1500 ВДА Ф-2 (200/500; 600x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1500кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 1500 ВЖА Ф-2 (200/500; 600x800) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=1500кг, MIN=4000г, е=200/500г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 600x800 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 ВДА Ф-2 (500/1000; 1000x1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=2000кг, MIN=10кг, е=500/1000г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 ВДА Ф-2 (500/1000; 1000x1200) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=2000кг, MIN=10кг, е=500/1000г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 ВДА Ф-2 (500/1000; 1200x1200) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=2000кг, MIN=10кг, е=500/1000г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 ВЖА Ф-2 (500/1000; 1000x1000) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=2000кг, MIN=10кг, е=500/1000г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1000 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 2000 ВЖА Ф-2 (500/1000; 1000x1200) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=2000кг, MIN=10кг, е=500/1000г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1000x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С

	<u>Весы МП 2000 ВЖА Ф-2 (500/1000; 1200x1200) "Гулливёр 12"</u> Эл. весы напольные простого взвешивания, МАХ=2000кг, MIN=10кг, е=500/1000г, блок ЖКИ индикации в пластиковом корпусе МИ ВЖА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 1200x1200 нерж., интерфейс RS 232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С
	<u>Весы МП 300 ВДА Ф-2 (50/100; 500x700) "Гулливёр 12"</u> Весы напольные электронные простого взвешивания. Мах=300кг, Min=1000г е=50/100г. Индикация светодиодная.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 400x400) "Гулливёр М 12"</u> Электронные весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x400 нерж., в комплекте съемные колесики для обеспечения мобильности весов. Интерфейс RS-232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220В, темпер.: -10...+40 град С.
	<u>Весы МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 400x500) "Гулливёр М 12"</u> Электронные весы напольные простого взвешивания, МАХ=60кг, MIN=200г, е=10/20г, блок светодиодной индикации в пластиковом корпусе МИ ВДА/12Я со стойкой. Количество цифровых разрядов: Вес-6. Автоноль, принудительное обнуление, тарирование, суммирование взвешиваний, режим дозирования, режим не стабильного груза (скотский), режим процентного взвешивания, счетный режим, звуковая сигнализация. Платформа 400x500 нерж., в комплекте съемные колесики для обеспечения мобильности весов. Интерфейс RS-232, питание: аккумулятор 6в/4Ач, сеть 220в , темп: -10+40 град С.
	<u>Весы МП 60 ВЖА Ф-2(10/20; 300x400) "Гулливёр 12"</u>

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93